



**Typenummer:** ARCA 507030  
**Produkt kode:** 8120031  
**Betegnelse:** Kabinet, PC  
**Bemærkninger:** m/gråt låg, 2 lås, hængsel på kort side

**EAN-kode:** 6418074086006  
**Elnummer:**  
 Finland: 3424062  
 El-nummer Danmark: 8212095384  
 El-nummer Sverige: 2500119

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Demo billede

Dimensioner:			Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde		
mm:	500	700	MPP ARCA 5070	Montageplade, perforeret
tommer:	19.7	27.6	MPMP ARCA 7050	Montageplade, multiperforeret
			MPX ARCA 7050	Montageplade
			DRS ARCA 507030	DIN ramme sæt
			IDS ARCA 5070	Inderdørs sæt
			PMK ARCA 70	Pæle- og maste-monteringsæt
			RCS ARCA 5070	
			SBK ARCA 50	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
			SBK ARCA 70	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060
			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060

Materials:	
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035
<b>Farve på dæksel:</b>	RAL 7035
<b>Pakningsmateriale:</b>	Polyurethan

Temperatur:	
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F

Tilbehør:	
MPS ARCA 7050	Montageplade

**Klassificering:**  
 IP klassificering (EN 60529): IP66  
 IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C  
 Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret  
 Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV resistens: UL 508  
 Brandbarheds test: UL 94 5VA  
 Glødetræds test (IEC 695-2-1) °C: 960  
 NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13

**Certifikater:**  
 SGS Fimko

